

CONIPUR Mat (G31)

Gummigranulátum szőnyeg sportcsarnok burkolatokhoz

Termékleírás

A CONIPUR Mat (G31) egy finom gumigranulátumból (újrahasznosított anyagból) készült PUR kötésű fekete szőnyeg, amelyet sport- és többcélú csarnokokban rugalmas réteggént helyeznek el a PUR bevonati réteg alá.

Ezt az rugalmas szőnyeget 6 mm-es rétegvastagságtól kezdve magas sportfunkcionális tulajdonság jellemzi.

A CONIPUR Mat (G30) rendelkezik a legnagyobb erőnyeléssel a másik két szőnyegtípusunkhoz képest.

Műszaki adatok

Térfogatsúly	minden vastagságnál	kg/m ³	kb. 550
Szakadásállóság a DIN 53 455 szerint	minden vastagságnál	N/mm ²	> 0.3
<i>A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak műszaki előírások alapjául!</i>			

Felhasználási útmutató

A szőnyeget először ki kell görgetni és méretre vágni. Ezután a ragasztót (CONIPUR 111 ragasztónk) egy egész sávra felvisszük a szőnyeg szélességében, és az előzőleg levágott szőnyegdarabot a nedves ragasztóágyba hengereljük.

A szőnyegsáv végeit, valamint a közbenső és toldási darabokat le kell súlyozni. A szőnyeg lerakása után a hőmérséklettől függően kb. 30-60 perc múlva le kell hengerelni a felületet kb. 50 kg súlyú hengerrel.

A CONIPUR 111 feldolgozásának részletei a termék műszaki adatlapjában található. Ha további kérdése van, műszaki szolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Szállítási forma

Az 1,25 m széles szőnyegek tekercsben kaphatók és általában eldobható raklapokra vannak csomagolva. A leggyakrabban használt szőnyegek méreteit az alábbi táblázat tartalmazza – egyéb vastagságok kérésre.

vastagság mm	szélesség m	tekercs hossza m	kg / tekercs	m ² / tekercs
6	1.25	30	123.8	37.5
7	1.25	21	101.1	26.25
8	1.25	21	115.5	26.25
9	1.25	21	129.9	26.25
10	1.25	18	123.8	22.5
11	1.25	12	90.8	15
12	1.25	10	82.5	12.5

Szín

fekete

Tárolás

A tekercsüket száraz helyen kell tárolni.