

CONIPUR SBR C granulátum

Újrahasznosított SBR granulátum atlétikai és multifunkciós sportpályák helyszíni telepítéséhez

Termékleírás

A CONIPUR SBR C granulátum rugalmas bázisréteg gépi beépítéshez alkalmas, melyet ezután EPDM réteggel vonnak be.

Tulajdonságok

A granulátum tartós, rugalmas és könnyen felhasználható.

Alkalmazási terület

A CONIPUR SBR C granulátum futópályák és többcélú sportpályák alaprégeinek helyszíni telepítésére alkalmas CONIPUR kötőanyaggal vagy CONIPUR bevonattal együtt.

Műszaki adatok

Halmazsűrűség	g/cm ³	kb. 0.422
Polimer tartalom (természetes és szintetikus gumi)	%	kb. 56%
<i>A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak műszaki előírások alapjául!</i>		

Kiszerezés

A CONIPUR SBR C granulátum 25 kg-os zsákokban kapható, alternatívaként 1'000 kg-os bigbag-ben is szállítható.

Szín

fekete

Elérhető szemcseméret

1-3 mm és 1-4mm

Tárolás

A CONIPUR SBR C granulátumot száraz, időjárástól védett helyen kell tárolni.

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A CONIPUR SBR C granulátum fiziológiailag ártalmatlan.