

# CONIPUR műszaki, újrahasznosított EPDM C granulátum

## Újrahasznosított EPDM granulátum helyszíni telepítéshez

### Termékleírás

A CONIPUR műszaki (újrahasznosított) EPDM C egy szintetikus gumi, amelyet az autóipar gyártási hulladékaiból (pl. ablaktörlők, ajtótomítések és hasonló) állítanak elő. Nem tartalmaz gumiabroncs alkatrészt. A granulátum kén katalizátorral vulkanizált és ásványi anyagokkal van feltöltve.

Mivel azonban az anyag újrahasznosított hulladékból származik, nem tudjuk garantálni a termék 100%-os tisztaságát.

### Alkalmazási terület

A CONIPUR műszaki (újrahasznosított) EPDM C futópályák, többcélú sportpályák, vagy játszóterek alaprétegeinek helyszíni telepítésére szolgál. Használható azonban öntött burkolatok felső rétegére is.

### Tulajdonságok

A granulátum tartós, rugalmas és könnyen felhasználható.

### Műszaki adatok

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
| <b>Halmazsűrűség</b>   | g/cm <sup>3</sup> | kb. 0.620 |
| <b>Polimer tartalom (természetes és szintetikus gumi)</b>                                    | %                 | kb. 25%   |
| <b>Koromtartalom</b>   | %                 | 30 - 40   |
| <i>A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak műszaki előírások alapjául!</i> |                   |           |

### Kiszerezés

A CONIPUR műszaki (újrahasznosított) EPDM C granulátum 25 kg-os zsákokban kapható.

### Elérhető szemcseméret

1-4mm

### Szín

fekete

### Tárolás

A CONIPUR műszaki (újrahasznosított) EPDM C granulátumot száraz, időjárástól védett helyen kell tárolni.

### Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A CONIPUR műszaki (újrahasznosított) EPDM C fiziológiailag ártalmatlan.