

EPDM burkolatok sárgulása CONIPUR 4020 és CONIPUR 6020 anyagokkal

Az EPDM burkolatok EPDM granulátum és 1 komponensű kötőanyag keverékéből készülnek.

A fent megnevezett kötőanyagok aromás anyagok, és **nem** UV-állóak. Ez azt jelenti, hogy napsugárzás hatására **sárgák** lesznek (elsárgulnak). Ez különösen feltűnő bizonyos granulátum színek esetében: a kék granulátum zöld lesz, a szürke sárgássá válik. A beépítés során a burkolatot érő napsütéstől / simítóvas hőmérsékletétől függően az is lehetséges, hogy a fektetési sávok színben eltérőek lesznek.

Az ilyen burkolatok **mechanikai minőségét** és élettartamát azonban ez **nem befolyásolja**.

A sárgulás **elkerülése** érdekében javasoljuk a nagymértékben színtartó CONIPUR 4080 (kézi beépítés), CONIPUR 6080 (fektetőgépes beépítés), vagy az alifás (UV-álló) CONIPUR 4090 (kézi beépítés) illetve a CONIPUR 6090 (fektetőgépes beépítés) kötőanyagaink alkalmazását.

Melyik kötőanyag melyik EPDM színhez? Javaslatunk a következő oldalon.

*A fenti információkat a tapasztalatainkon és saját kutatásainkon alapuló **ajánlásokként** kell értelmezni.
Nem jelentenek garanciát és nem kötelező érvényűek.*

Kötőanyag EPDM színek

CONIPUR 4020, CONIPUR 6020
CONIPUR 4080, CONIPUR 6080

Standard kötőanyag
nagy mértékben UV-stabil kötőanyag

A kikeményedés során a napsugárzás növeli / felgyorsítja a kötőanyag sárgulását (kivéve az alifás kötőanyagokat).

CONIPUR 4090, CONIPUR 6090

UV-stabil, alifás kötőanyag

RAL kód	Ajánlás
1002	standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
1012	standard
1014	standard
1015	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
2008	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
3016	standard
3017	standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
4003	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
4005	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
5010	standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
5012	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
5015	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
6005	standard
6011	standard
6017	standard
6021	standard
6037	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
7011	standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
7037	standard vagy CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080
7038	CONIPUR 4080 / CONIPUR 6080 vagy CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090
8024	standard
8025	standard
9004	standard
9010	CONIPUR 4090 / CONIPUR 6090