

Beltéri burkolatokhoz javasolt lehúzó betétek méretei

A bevonati anyagok szükséges felhasználási mennyiségének eléréséhez javasolt lehúzó betét méretek / gyártók. Az ajánlások **alumínium lehúzókra** vonatkoznak, de gumi betét is használható (kivéve, ahol a "csak alumínium" szerepel) Ezek az [ajánlások](#) saját [tapasztalatainkon](#) alapulnak, ezért csak **irányadó értékek** lehetnek.

Rendszer	Termék	Felhasználás első réteghez	Felhasználás felső réteghez	Gyártó / Anyag Frike / Alumínium
Pórustömítés	CONIPUR 220			sima élű lehúzó
Pórustömítés	CONIPUR 220 FL			sima élű lehúzó
CONIPUR HG eco	CONIPUR 227		2,8 kg / m ²	11 mm
	CONIPUR 3330		2.2 kg / m ²	9 mm
CONIPUR HG pure	CONIPUR 224 (N)		2.6 kg / m ²	11 mm
CONIPUR HG protect+	CONIPUR 224 FL		3.0 kg / m ²	12 mm – csak alumínium!
CONIPUR HG pure FULL PUR	CONIPUR 3335	Stiftes állítható lehúzó – a stífteket sima felületen kb. 2 mm-rel, érdes felületen kb. 1 mm-rel magasabbra kell állítani, mint a kívánt rétegvastagság		
CONIPUR HG flex	CONIPUR 226		2.5 kg / m ²	11 mm
CONIPUR HG flex pure	CONIPUR 3340		2.6 kg / m ²	11 mm
CONIPUR HG sprint – beépítése csak CONICA supervisorral	CONIPUR 236	2.5 kg/m ²	Stiftes állítható lehúzó – a stífteket kb. 1 mm-rel magasabbra kell állítani, mint a kívánt rétegvastagság	
CONIPUR KF eco	CONIPUR 248	0.2 kg / fm		3 mm fogazott lehúzó
	CONIPUR 248	2.0 kg / m ²	0	10 mm
	CONIPUR 225		2.6 kg / m ²	11 mm
CONIPUR KF pure	CONIPUR 248	0.2 kg / fm		3 mm fogazott lehúzó
	CONIPUR 248	2.0 kg / m ²		10 mm
	CONIPUR 224 (N)		2.6 kg / m ²	11 mm
CONIPUR KF protect+	CONIPUR 248	0.8 kg / fm		3 mm fogazott lehúzó
	CONIPUR 249 FL	2.0 kg / m ²		10 mm – csak alumínium!
	CONIPUR 224 FL		3.0 kg / m ²	12 mm – csak alumínium!
CONIPUR AE eco	CONIPUR 225		2.5 kg / m ²	11 mm
CONIPUR AE pure	CONIPUR 224 (N)		2.5 kg / m ²	11 mm
CONIPUR AE protect+	CONIPUR 224 FL		2.7 kg / m ²	11 mm – csak alumínium!
CONIPUR AE protect+	CONIPUR 3380 FL		2.6 kg / m ²	11 mm
CONIPUR CE eco	CONIPUR 227		2.75 kg / m ²	11 mm
CONIPUR CE pure	CONIPUR 224 (N)		2.5 kg / m ²	11 mm
CONIPUR CE protect+	CONIPUR 224 FL		2.7 kg / m ²	11 mm – csak alumínium!
Indoor re-topping / felújítás	CONIPUR 226		2.5 kg / m ²	11 mm
CONIPUR RS	CONIPUR 248	0.5 kg / m ² *		sima élű lehúzó
	CONIPUR 248		1.5 kg / m ²	7 mm
CONIPUR RSE	CONIPUR 224 (N)	2.6 kg / m ²		11 mm
	CONIPUR 248		2.0 kg/m ²	10 mm

* körülbelül 0.15 kg / m² kvarccal keverve

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
Svájc

Tel.: +41 52 644 3600
Fax: +41 52 644 3699
info@conica.com
www.conica.com

Az adatlap tartalma nem kötelező érvényű. Tekintettel a különböző alépítményekre és az eltérő helyszíni körülményekre, másrészt azon tény miatt, hogy a termék alkalmazása és bedolgozása a befolyásunkon kívül esik, ezért a vevő vagy felhasználó nem mentesül azon kötelezettsége és saját felelőssége alól, hogy ellenőrizze a termék alkalmasságát az adott felhasználási területre. Bármilyen általunk adott szóbeli vagy írásos javaslatunk nem kötelező érvényű, és nem vállalunk érte felelősséget.

Ezen adatlap közzétételével a termékkel kapcsolatos minden korábban kiadott információk már nem érvényesek. A CONICA adatlapok rendszeresen frissítésre kerülnek, azonban a felhasználó felelőssége az aktuális verzió beszerzése. A regisztrált felhasználók bármikor letölthetik honlapunkról az aktuális adatlapot. Kérésre szívesen elküldjük