

REINIGER 45 / CLEANER 45

Oldószermentes tisztítószer szerszámok gépek tisztításához (PU/EP)

Termékleírás

A REINIGER 45 különböző metil-észterek keveréke a szerszámok és berendezések [környezetbarát](#) tisztítására.

Alkalmazási terület

A REINIGER 45 alkalmas minden újrafelhasználásra szánt eszköz tisztítására az [epoxi-, poliuretán- és poliaszpartik](#) bázisú CONIPUR, CONIBOND, CONIFLOOR és CONIPROOF termékek bedolgozásakor.

Nem alkalmas PU, PAS vagy EP termékek [hígítására!](#)

Műszaki adatok

Sűrűség	DIN 51757, bei 23 °C	g/cm ³	kb. 0.958
Viszkozitás	DIN 51562, bei 23 °C	mPas	kb. 1
Gyulladáspont	DIN 51755	°C	kb. 133
Forráspont	DIN 53171	°C	253-295
Öngyulladási hőmérséklet		°C	410
Oldhatóság	vízben	g/l	0.1
A fenti adatok irányértékek és nem használhatók műszaki előírások alapjául!			

Felhasználási útmutató

A még meg nem keményedett szennyeződésektől tisztítandó szerszámok egy vödör REINIGER 45 tisztítószerben moshatók el.

A REINIGER 45 tisztítószerrel átitatott kendő is használható a tisztításhoz.

A nagyobb munkagépeket (pl. spriccgépeket) célszerű többször kis mennyiségű REINIGER 45 tisztítószerrel átöblíteni.

Már [megszilárdult](#) szennyeződések esetén a REINIGER 45 tisztítószerben hosszabb ideig tartó áztatás (pl. egy éjszakán át) leegyszerűsíti a mechanikai tisztítást.

Kiszerezés

A REINIGER 45 tisztítószer 23 kg-os kannában kapható.

Tárolás

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, száraz helyen, 5 - 25°C között tárolható.

A kannákat óvni kell a közvetlen napsugárzástól és kerülni kell az előírt tárolási hőmérséklet alatti tárolást.

Az anyag felhasználása előtt kérjük, ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A feldolgozás során szükséges védelmi intézkedések, valamint a szállításra és a hulladékkezelésre vonatkozó előírások megtalálhatók a termék biztonsági adatlapjában.