

SMOOTHING AGENT

Simítószert gumi-granulátum és kőszőnyeg burkolatok készítéséhez

Termékleírás

A SMOOTHING AGENT egy nagyon tiszta oldószer.

Alkalmazási terület

SMOOTHING AGENT simítószert megkönnyíti a frissen beépített felületek elsimítását kötőanyagból és gumi-granulátumból (EPDM és SBR) a sportpályák és játszótérek építésénél, vagy kvarchomokból, gyöngykvacsából a kőszőnyegek beépítésénél.

Tulajdonságok

A SMOOTHING AGENT simítószert színtelen, magas lobbanáspontú, tiszta folyadék. A többi hasonló célra alkalmazott termékekhez képest a SMOOTHING AGENT simítószert szinte teljesen szagtalan.

Műszaki adatok

Sűrűség	25 °C-on	g/cm ³	kb. 1.05
Viszkozitás	25 °C-on	mPas	kb. 2.6
Lobbanáspont		°C	86
A fenti adatok irányértékek, és nem használhatóak vizsgálati eredményként!			

Felhasználási útmutató

A SMOOTHING AGENT simítószert töltsen egy vödörbe vagy egy tálba, és nedvesítse be vele a simító vasat.

A simítóvasat mártsa bele a folyadékba, majd távolítsa el a szerszámról a felesleget, biztosítva ezáltal a **takarékos** felhasználást.

Kiszerezés

A SMOOTHING AGENT 5 kg-os vagy 25 kg-os kannában kapható.

Szín

Színtelen, tiszta

Tárolás

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, száraz helyen, 5 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolható.

A kannákat óvni kell a közvetlen napsugárzástól és kerülni kell az előírt tárolási hőmérséklet alatti tárolást.

Az anyag felhasználása előtt kérjük, ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt.

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A feldolgozás során szükséges védelmi intézkedések, valamint a szállításra és a hulladékkezelésre vonatkozó előírások megtalálhatók a termék biztonsági adatlapjában.