

VERDÜNNER 20 / THINNER 20

Hígító PUR vonalazó festékhez

Termékleírás

A VERDÜNNER 20 egy speciálisan beállított oldószerkeverék.

Alkalmazási terület

A VERDÜNNER 20 alkalmas a CONIPUR 3100 és a CONIPUR 8150 vonalazó festékek hígítására.

Tulajdonságok

A VERDÜNNER 20 keverhető a CONIPUR 3100 és a CONIPUR 8150 vonalazó festékekkel, és képes csökkenteni azok viszkozitását. Erre főleg **alacsony hőmérsékleten** lehet szükség.

Műszaki adatok

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------|
| Sűrűség | DIN 51757, 23 °C-on | g/cm ³ | 0.88 |
| Viszkozitás | DIN 51562, 23 °C-on | mPas | 1 |
| Gyulladáspont | DIN 51755 | °C | > 24 |
| Forráspont | DIN 53171 | °C | ≥135 |
| Oldhatóság | több szerves oldószerben | g/l | ∞ |

A fenti adatok irányértékek és nem használhatók műszaki előírások alapjául!

Felhasználási útmutató

A feldolgozandó **vonlázó festék** A és B komponenseit a megfelelő műszaki adatlapon leírt módon **összekeverjük**, és VERDÜNNER 20 hígító **hozzáadásával** a felhordáshoz szükséges viszkozításra állítjuk be.

A műszaki adatlapokon feltüntetett oldószermennyiség adagolás **maximális határértékeit** be kell tartani.

Kiszerezés

A VERDÜNNER 20 hígító 16.5 kg-os kannában kapható.

Tárolás

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, száraz helyen, 5 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolható.

A kannákat óvni kell a közvetlen napsugárzástól és kerülni kell az előírt tárolási hőmérséklet alatti tárolást.

Az anyag felhasználása előtt kérjük, ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A feldolgozás során szükséges védelmi intézkedések, valamint a szállításra és a hulladékkezelésére vonatkozó előírások megtalálhatók a termék biztonsági adatlapjában.