

VERDÜNNER 21 / THINNER 21

Hígító PUR spricbevonatokhoz

Termékleírás

A VERDÜNNER 21 egy oldószerkeverék a PUR struktúr spricbevonatok hígításához.

Alkalmazási terület

A VERDÜNNER 21 alkalmas a CONIPUR 216 és CONIPUR 217 spricbevonatok [hígításához](#).

Ezen kívül a VERDÜNNER 21 használható a még meg nem keményedett CONIPUR termékek [tisztítására](#) az újrafelhasználásra szánt munkaeszközökről.

Tulajdonságok

A VERDÜNNER 21 keverhető is az említett termékekkel, és képes csökkenteni azok viszkozitását.

Erre különösen alacsony hőmérsékleten lehet szükség.

A VERDÜNNER 21 a CONIPUR termékek legtöbb A és B komponensével keverhető, és kiválóan alkalmas a még meg nem keményedett anyagok eltávolítására.

A megkeményedett CONIPUR termékek gyakran csak mechanikusan távolíthatók el. Ebben segíthet a munkaeszközök VERDÜNNER 21 hígítóban való előáztatása.

A VERDÜNNER 21 a jó oldóképessége miatt az aljzat anyagát is [megbonthatja](#) és [feloldhatja](#). Szükség esetén előzetes vizsgálatokat kell végezni.

Műszaki adatok

Sűrűség	DIN 51757, 23 °C-on	g/cm ³	kb. 0.88
Viszkozitás	DIN 51562, 23 °C-on	mPas	kb. 1
Gyulladáspont	DIN 51755	°C	kb. 27
Forráspont	DIN 53171	°C	124-128
Oldhatóság	legtöbb szerves oldószerben	g/l	∞
A fenti adatok irányértékek és nem használhatók műszaki előírások alapjául!			

Felhasználási útmutató

A feldolgozandó spriccbevonatot a megfelelő műszaki adatlapon leírt módon 0,5-1,5 mm szemcseméretű gumi-granulátummal keverjük össze és VERDÜNNER 21 hozzáadásával a felhordáshoz szükséges viszkozitásra állítjuk be.

A műszaki adatlapokon feltüntetett oldószermennyiség adagolás [maximális határértékeit](#) be kell tartani.

A még meg nem keményedett szennyeződésektől tisztítandó szerszámok egy vödör VERDÜNNER 21 hígítóban moshatók el.

VERDÜNNER 21 hígítóval átitatott kendő is használható a tisztításhoz.

A nagyobb munkagépeket (pl. spriccgépeket) célszerű többször kis mennyiségű VERDÜNNER 21 hígítóval átöblíteni.

Már [megszilárdult](#) szennyeződések esetén a VERDÜNNER 21 hígítóban hosszabb ideig tartó áztatás (pl. egy éjszakán át) leegyszerűsíti a mechanikai tisztítást.

Kiszerezés

A VERDÜNNER 21 hígító 170 kg-os hordóban kapható.

Tárolás

Felbontatlan, eredeti, sérülésmentes csomagolásban, száraz helyen, 5 - 25°C közötti hőmérsékleten tárolható.

A kannákat óvni kell a közvetlen napsugárzástól és kerülni kell az előírt tárolási hőmérséklet alatti tárolást.

Az anyag felhasználása előtt kérjük, ellenőrizze a csomagoláson feltüntetett szavatossági időt

Fiziológiai viselkedés / Védelmi intézkedések

A feldolgozás során szükséges védelmi intézkedések, valamint a szállításra és a hulladékkezelésre vonatkozó előírások megtalálhatók a termék biztonsági adatlapjában.