

CONIPUR PRO CLAY salakanyag

Salakanyag tiszta agyagtégla töredékből készül

Termékleírás

A **CONIPUR PRO CLAY** salak természetes anyag, amely a téglagyártás mellékterméke.

Alkalmazási területek

A **CONIPUR PRO CLAY** salakanyagot **CONIPUR PRO CLAY** kötőanyag hozzáadásával, teniszpálya alépítmények készítéséhez használjuk.

Tulajdonságok

A **CONIPUR PRO CLAY** salakanyag természetes anyag, melynek felhasználása bárhol lehetséges, akár talajvízvédelmi területeken is. Az anyagra a jó vízáteresztő képesség és jó kopásállóság jellemző.

Műszaki adatok

Szemcseméret	mm	2-8
Fajsúly	kg/m ³	1'680
Anyagfelhasználás	kg/m ²	38
<i>A fenti adatok irányértékek, és nem használhatóak vizsgálati eredményként!</i>		

Alkalmazási mód

Egy automata mérős keverőgép segítségével keverjük össze a **CONIPUR PRO CLAY** salakanyagot a **CONIPUR PRO CLAY** kötőanyaggal.

A legfontosabb az, hogy a keverőgép egyidejűleg legalább 500 kg anyagot (kötőanyag és salak együtt) tudjon kezelni. A keverés legalább 5 percig tartson.

Egy fektető gép segítségével vigyük fel a megfelelően előkészített, száraz alépítményre.

A kötési idő függ a hőmérséklettől és páratartalomtól.

Kiszerezés

CONIPUR PRO CLAY salakanyag 1.000 kg-os big bag-ekben kapható.

Szín

vörös

Tárolás

A **CONIPUR PRO CLAY** száraz körülmények között tárolandó.

Biztonsági előírás

CONIPUR PRO CLAY salakanyag felhordást követően után nem veszélyes.